



## Baukontrollen und Abnahme für neue Flachsiloanlagen vor der Inbetriebnahme

Gemeinde: \_\_\_\_\_ Parzelle Nr.: \_\_\_\_\_

Baubewilligung: Nr.: \_\_\_\_\_ vom: \_\_\_\_\_

Liegenschaft / Lagebezeichnung: \_\_\_\_\_

Gewässerschutzbereich:  Au  Ao  üB Grundwasserschutzzone:  S3

Bauherrschaft (Adresse): \_\_\_\_\_

Bauunternehmer (Adresse): \_\_\_\_\_

Projektingenieur (Adresse): \_\_\_\_\_

### Beschreibung der Anlage

Bauweise  Ortbeton  Elementbeton eingespannt  Elementbeton in Stellrinne versetzt

Betonfertigelemente mit Asphaltbelag  Andere: \_\_\_\_\_

seitlich hinterfüllt  Ja  Nein

Grösse Länge: \_\_\_\_\_ m Breite: \_\_\_\_\_ m Höhe: \_\_\_\_\_ m Volumen: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

Länge: \_\_\_\_\_ m Breite: \_\_\_\_\_ m Höhe: \_\_\_\_\_ m Volumen: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

Länge: \_\_\_\_\_ m Breite: \_\_\_\_\_ m Höhe: \_\_\_\_\_ m Volumen: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

Entwässerung Ableitung Gärsaft bei vollem Silo und während der Entnahme erfolgt

in Güllegrube  in separaten Behälter mit einem Volumen: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

Ableitung Abwasser bei leeren Siloanlagen

in Güllegrube  in separaten Behälter mit einem Volumen: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

oberflächliche diffuse Versickerung

### Kontrollen während der Bauphase durch den Projektingenieur und das AUE

Die Bauleitung hat den Projektingenieur und das AUE rechtzeitig aufzubieten.

Datum / Visum

Kontrolle des Baugrundes \_\_\_\_\_

Kontrolle der Armierung / Überdeckung \_\_\_\_\_

Kontrolle der Entwässerung \_\_\_\_\_

Kontrolle der Stellrinne / Distanzhalter / Aufbordung \_\_\_\_\_

Kontrolle des säurebeständigen Voranstrichs / Belagseinbau \_\_\_\_\_

Kontrolle der Hinterfüllung \_\_\_\_\_

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

## Kontrolle am fertig erstellten Bauwerk durch den Projektingenieur und das AUE

Die Bauleitung hat den Projektingenieur und das AUE rechtzeitig vor der Inbetriebnahme der Anlage aufzubieten.

- |  |                                     |                                 |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| Kontrolle der Aufbordung an den Stirnseiten mit Anschluss an Seitenwände | <input type="checkbox"/> in Ordnung | <input type="checkbox"/> Mängel |
| Boden / Wand - Anschluss: optisch dichte Fuge                            | <input type="checkbox"/> Ja         | <input type="checkbox"/> Nein   |
| Boden / Wände: Kiesnester vorhanden                                      | <input type="checkbox"/> Ja         | <input type="checkbox"/> Nein   |
| Höhenlage Gärtsaftbehälter über OK Gärtsafrinne                          | <input type="checkbox"/> Ja         | <input type="checkbox"/> Nein   |
| Material / Beständigkeit Gärtsaftbehälter                                | <input type="checkbox"/> in Ordnung | <input type="checkbox"/> Mängel |
| Leistungsanschlüsse Gärtsaftbehälter                                     | <input type="checkbox"/> in Ordnung | <input type="checkbox"/> Mängel |
| Fugendichtung in der Stellrinne bei Elementbetonsilos vorhanden          | <input type="checkbox"/> Ja         | <input type="checkbox"/> Nein   |

Datum / Visum

Die Anlage kann nach der Werkabnahme benützt werden

Die Anlage ist erst nach folgenden Sanierungsarbeiten benutzbar

Erforderliche Sanierungsarbeiten: \_\_\_\_\_

Sanierungsfrist: \_\_\_\_\_ Nachkontrolle:  Ja  Nein

### Nachkontrolle

Datum / Visum

Die Anlage wird als qualitativ in Ordnung beurteilt

Die Anlage darf nicht in Betrieb genommen werden

### Werkabnahme vor Inbetriebnahme

Bei der Abnahme des Bauwerks (Ablösung des Werkvertrages) werden eventuell vorhandene Mängel der Erstellung zur Behebung durch den Bauunternehmer festgestellt und die Garantiefrist für versteckte Mängel beginnt zu laufen.

Der Bauherrschaft wird daher empfohlen, das AUE oder eine andere unabhängige Fachperson zu ihrer Unterstützung für die Werkabnahme beizuziehen.

Die Anlage wurde fachgerecht nach den vorliegenden Plänen ausgeführt

Auflagen der Baubewilligung sind erfüllt

Die Dichtheitsprüfungen von Silowasserableitungen und Gärtsaftbehälter erfolgen separat gemäss den Formularen [Dichtheitsprüfung Leitungen](#) und [Baukontrolle und Dichtigkeitsprüfung neue Hofdüngeranlagen](#)

Das Werk gilt als abgenommen

Die Abnahme wird zurückgestellt

Mängel / noch ausstehende Arbeiten: \_\_\_\_\_

Sanierungsfrist: \_\_\_\_\_ Nachkontrolle erforderlich  Ja  Nein

### Nachkontrolle

Das Werk gilt als abgenommen und von der Bauherrschaft akzeptiert

Die Mängel sind ungenügend behoben, jedoch mit separater Regelung akzeptiert

Ort und Datum:

Unterschriften

_____	Bauherrschaft:	_____
_____	Bauunternehmer:	_____
_____	Projektingenieur:	_____

Kopie an:  Bauherrschaft  Gemeinde  AUE BL  \_\_\_\_\_

Kontakt: Amt für Umweltschutz und Energie (AUE) BL  
Fachstelle Siedlungsentwässerung und Landwirtschaft  
Rheinstrasse 29, 4410 Liestal

Tel: +41 61 552 51 11  
E-Mail: [aue.umwelt@bl.ch](mailto:aue.umwelt@bl.ch)  
Website: [www.aue.bl.ch](http://www.aue.bl.ch)